

ACO Access Cover Paving Assist Pistonlu Müdahale Kapağı



Taş döşemeye uygun pistonlu sızdırmaz müdahale kapağı

Müdahale kapağı net açıklığı x mm, toplam yüksekliği 104mm, kapak iç derinliği 80 olan, içerisine taş döşemeye uygun, kapak altındaki güçlendirici profiller sayesinde beton dolguya gerek duymayan, korozyona karşı dirençli galvaniz çelik malzemeden üretilmiş, kaynaklı üretilmiş tüm bağlantıları mekanik sabitlenmiş, yük sınıfı EN 124 standardına göre A15, B125, veya C250 olabilen, su ve hava sızdırmazlığını sağlamak için contalı, 2 adet piston sayesinde tek kişi ile kolay açılması sağlanan, özel anahtarı ile açılan, EN 124 standardına uygun üretilmiş, test edilmiş ve sertifikalandırılmış, belirtilen yük sınıfı garantisi olan müdahale kapağı.

Net açıklık (A x B)	Dış ölçü (D x C)	Kasa derinliği	Kapak derinliği	Yük sınıfı (EN 1253)	Ağırlık	Ürün kodu
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	
400 x 400	536 x 570	104	80	A15	29,4	414504
500 x 500	636 x 670	104	80	A15	34,4	414505
600 x 600	736 x 770	104	80	A15	40,9	414506
700 x 700	836 x 870	104	80	A15	48,9	414507
800 x 800	936 x 970	104	80	A15	55,6	414508
900 x 900	1036 x 1070	104	80	A15	64,6	414509
1000 x 1000	1136 x 1170	104	80	A15	74,1	414510
400 x 400	536 x 570	104	80	B125	39,1	414512
500 x 500	636 x 670	104	80	B125	46	414513
600 x 600	736 x 770	104	80	B125	54,5	414514
700 x 700	836 x 870	104	80	B125	73,8	414515
800 x 800	936 x 970	104	80	B125	85,1	414516
900 x 900	1036 x 1070	104	80	B125	94	414517
1000 x 1000	1136 x 1170	104	80	B125	108	414518
400 x 400	536 x 570	104	80	C250	52,3	414520
500 x 500	636 x 670	104	80	C250	66,8	414521
600 x 600	736 x 770	104	80	C250	78,7	414522
700 x 700	836 x 870	104	80	C250	100,6	414523
800 x 800	936 x 970	104	80	C250	115,7	414524
900 x 900	1036 x 1070	104	80	C250	129,8	414525
1000 x 1000	1136 x 1170	104	80	C250	146,4	414526